



RW

Oil

motor
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW AUTO FORCE CE 0W-30

ОПИСАНИЕ

RW Auto Force CE 0W-30 – современное синтетическое энергосберегающее моторное масло на основе специальных подобранных синтетических базовых масел и самого современного пакета присадок. Продукт обладает отличными пусковыми свойствами в условиях низких температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

RW Auto Force CE 0W-30 – универсальное энергосберегающее моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него в легковых автомобилях и легких грузовиках, которое также способствует увеличению срока службы сажевых фильтров. Благодаря своему особому составу продукт можно применять в двигателях, где требуется соответствие спецификации VW 504.00 / 507.00

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкое потребление топлива
- Средний уровень SAPS (сульфатная зольность, содержание серы и фосфора)
- Совместимость с современными каталитическими системами
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сдвигу
- Надежная масляная пленка при высоких температурах
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства
- Отличные пусковые свойства
- Очень сильная защита от износа, коррозии и вспенивания

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA C3-12; VW 504.00/507.00; Porsche C30

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35°C, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 5 лет.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками или рукавицами.

При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.

Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW AUTO FORCE CE 0W-30
Класс вязкости по SAE	SAE J300	0W-30
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	842
Динамическая вязкость при -35°C, мПа·с	ASTM D5293	5750
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D7042	64,00
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D7042	12,00
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	195
Температура застывания, °C	ASTM D97	-51

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.